

Ampacoll® BK 530

Ruban adhésif double face en caoutchouc butyle



- > Ruban adhésif double face de haute qualité
- > Pour des raccords de bordure étanches et durable
- > Extrêmement flexible et polyvalent

| Caractéristiques techniques | Valeur |
|-------------------------------|--------------------|
| Stockage | au frais et au sec |
| Température de mise en oeuvre | dès 0 °C |
| Résistance thermique | -40 °C à +90 °C |
| Stabilité aux intempéries | 3 mois |
| Résistance au vieillissement | > 20 ans |



Domaine d'application: Ruban adhésif double face en caoutchouc butyle, pour le collage d'étanchéité au vent, de parevapeur et barrières de vapeur. Pratiquement tous les raccords sur bois, maçonnerie, béton, métal, etc. peuvent être confectionnés de façon simple et durable. Le cas échéant, utiliser un apprêt primaire.

| Formats disponibles | | | | |
|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | Désignation | Dimension des rouleaux | Contenu du carton | Quantité par palette |
| 7640115532954 | Ampacoll® BK 530, 15 mm | 25 m×15 mm×1 mm | 8 rouleaux = 200 m ¹ | 60 cartons = 12 000 m ¹ |
| 7640115532985 | Ampacoll® BK 530, 20 mm | 25 m×20 mm×2 mm | 8 rouleaux = 200 m ¹ | 32 cartons = 6 400 m ¹ |

Photos de mise en œuvre



Conseils de pose

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse. **Ampacoll® BK 530** adhère immédiatement au support. Une fois posé, l'adhésif peut difficilement être décollé. Veillez à bien faire se chevaucher les bords des lés d'étanchéité avant de procéder au collage. Pour les raccords aux bords des écrans d'étanchéité au vent et des pare-vapeur sur des matériaux

poreux ou poussiéreux, comme par exemple le béton, la brique, le bois brut etc., **Ampacoll® BK 530** nécessite l'application préalable d'une couche d'apprêt **Ampacoll® Primax** ou **Ampacoll® Airmax**.



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.



Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018