

Ampacoll® DT

Ruban adhésif de montage



- > Robuste et durable – propriétés d'adhérence exceptionnelles
- > Ruban adhésif deux faces – pour un montage rapide
- > Pas d'effet chewing-gum grâce à la structure stable du support non tissé

Données techniques	Valeur
Stockage	au frais et au sec
Température d'application	à partir de -5 °C
Résistance thermique	-40 à +80 °C
Résistance au vieillissement	>20 ans



Champ d'application: Ruban adhésif double-face pour une aide au montage rapide des pare-vapeur sur profilés métalliques dans la construction sèche. Une fixation mécanique sera assurée par le panneau de plâtre cartoné.

Conditionnements			
No d'article	Désignation	Dimension des rouleaux	Contenu du carton
7640115531667	Ampacoll® DT	50m×20mm×0,3mm	12 rouleaux = 600m

Photos d'application



Information produit

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse.

Ruban adhésif de montage double face, avec armature bleue et colle à base d'acrylate, sans solvants. Pour fixation sûre, durable et sans agrafes des pare-

vapeurs et freins-vapeur sur surfaces dures. Convient également pour coller les lés d'étanchéité pour toits et murs à l'abri de l'humidité.



Merci de consulter les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Pour plus d'informations ou des documentations détaillées, consultez www.ampack.biz

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00
Ampack Autriche: 05523 53433
Ampack Allemagne: 07621 1610264
Ampack France: 04 50 83 70 54
Ampack Italie: 0471 053 475

www.ampack.biz



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur www.ampack.biz. © Ampack AG, Rorschach, 05.2018