

# Ampacoll® Komprimax K

Ruban d'étanchéité des joints, précomprimé



- > Groupe de sollicitation 1 (BG 1)
- > Chaque rouleau est scellé sous plastique et étiqueté
- > Avec effet retardateur
- > Épaisseur de ruban homogène sur l'ensemble du rouleau
- > Un ruban de fermeture réutilisable évite le gonflement du rouleau lors du stockage

## Caractéristiques techniques

Groupe de sollicitation	BG 1
Durée de conservation	12 mois
Perméabilité des joints	$a \leq 1,0 \text{ [m}^3/(\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^{0,91}\text{)]}$
Masse volumique	env. 85 kg / m <sup>3</sup>
Étanchéité à la pluie battante	≥ 750 Pa
Résistance à la température	-20°C à +80°C
Température d'application	dès -5°C
Réaction au feu	B1

**Domaine d'application:** raccord étanche le long des portes et des fenêtres dans la construction maçonnée, bois et métallique.





## Conditionnement


Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux	Largeur des joints	Couleur	Quantité par carton
7640115537904	Ampacoll Komprimax K 10/2-6	10 mm × 12 m	2-6 mm	anthracite	36 rouleaux = 432 m
7640115538710	Ampacoll Komprimax K 10/2-6	10 mm × 12 m	2-6 mm	gris	36 rouleaux = 432 m
7640115537935	Ampacoll Komprimax K 15/2-6	15 mm × 12 m	2-6 mm	anthracite	24 rouleaux = 288 m
7640115538741	Ampacoll Komprimax K 15/2-6	15 mm × 12 m	2-6 mm	gris	24 rouleaux = 288 m
7640115537966	Ampacoll Komprimax K 15/5-12	15 mm × 8 m	5-12 mm	anthracite	24 rouleaux = 192 m
7640115538772	Ampacoll Komprimax K 15/5-12	15 mm × 8 m	5-12 mm	gris	24 rouleaux = 192 m
7640115537997	Ampacoll Komprimax K 20/2-6*	20 mm × 12 m	2-6 mm	anthracite	18 rouleaux = 216 m
7640115538802	Ampacoll Komprimax K 20/2-6*	20 mm × 12 m	2-6 mm	gris	18 rouleaux = 216 m
7640115538024	Ampacoll Komprimax K 20/5-12	20 mm × 8 m	5-12 mm	anthracite	18 rouleaux = 144 m
7640115538833	Ampacoll Komprimax K 20/5-12	20 mm × 8 m	5-12 mm	gris	18 rouleaux = 144 m
7640115538901	Ampacoll Komprimax K 20/10-20	20 mm × 4 m	10-20 mm	anthracite	18 rouleaux = 72 m
7640115539892	Ampacoll Komprimax K 20/10-20	20 mm × 4 m	10-20 mm	gris	18 rouleaux = 72 m
7640115539953	Ampacoll Komprimax K 25/10-20	25 mm × 4 m	10-20 mm	anthracite	14 rouleaux = 56 m
7640115539922	Ampacoll Komprimax K 25/10-20	25 mm × 4 m	10-20 mm	gris	14 rouleaux = 56 m
7640442090356	Ampacoll Komprimax K 40/25-35	40 mm × 2 m	25-35 mm	anthracite	8 rouleaux = 16 m
7640442090387	Ampacoll Komprimax K 40/25-35	40 mm × 2 m	25-35 mm	gris	8 rouleaux = 16 m

\*Lieferzeit auf Anfrage



 Merci de respecter les instructions de pose de nos produits pour fenêtres.

 Merci de tenir compte des conseils d'utilisation ainsi que des autres produits dans notre guide des systèmes de collage.

 Des informations complémentaires et des documents détaillés sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribution assurée par des revendeurs spécialisés

Ampack Suisse: 071 858 38 00  
Ampack Autriche: 05523 53433  
Ampack Allemagne: 07621 1610264  
Ampack France: 04 50 83 70 54  
Ampack Italie: 0471 053 475



Les présentes indications peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations mises à jour sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz). © Ampack AG, Rorschach, 12.2021

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)