

# Ampatop® SealEdge GHS

Lé de gouttière



- > Combinaison préfabriquée en usine d'**Ampatop® Seal GHS** avec une bande de PVC hautement stable aux rayons UV
- > Soudage par solvant ou à air chaud
- > Label de qualité de l'association «Enveloppe des édifices Suisse»

Caractéristiques techniques		Valeur	
Masse	Ampatop® Seal GHS		350g/m <sup>2</sup>
	Bande de PVC		650g/m <sup>2</sup>
Largeurs	Ampatop® Seal GHS		300mm
	Bande de PVC		300mm
Résistance à la déchirure	Ampatop® Seal GHS	longitudinale	350
		transversale	380N/5cm
	Bande de PVC	longitudinale	2800
		transversale	2500N/5cm
Température de soudage	Ampatop® Seal GHS		240-280°C
	Bande de PVC		280°C
Stabilité aux rayons UV	Ampatop® Seal GHS		6 mois
	Bande de PVC		>10 ans
Résistance à l'abrasion	Ampatop® Seal GHS		réussi (EÉS)
Résistance à la grêle	Ampatop® Seal GHS		HW4
			réussi (EÉS)

\*Condition préalable à la garantie de 20 ans : entre autres, l'enregistrement de l'ouvrage et des produits Ampack utilisés. Nos produits doivent également être utilisés dans le système. Des informations détaillées sont fournies dans nos dispositions générales de garantie.

**Domaine d'application :** Ampatop® SealEdge GHS est un lé de gouttière préfabriqué, formé d'une bande de PVC stable aux rayons UV soudée en usine au lé de sous-toiture Ampatop® Seal GHS. Le produit s'utilise en présence d'une finition de gouttière ouverte avec une tôle perforée, pour drainer l'eau du lé de sous-toiture vers la gouttière.



 **ISO 9001**  
Swiss Research



Label de qualité de l'association «Enveloppe des édifices Suisse»

## Formats disponibles

Réf.	Désignation	Dimensions des rouleaux
7640442090752	Ampatop® SealEdge GHS	600mm×30m



Merci de suivre les conseils d'utilisation et de tenir compte des autres produits dans notre guide des systèmes de collage



Pour plus d'informations ou des documentations détaillées, consultez [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)

Distribué par les commerçants spécialisés

Ampack Suisse: +41 (0)71 858 38 00  
Ampack Autriche: +43 (0)5523 53433  
Ampack Allemagne: +49 (0)7621 1610264  
Ampack France: +33 (0)4 50 83 70 54  
Ampack Italie: +39 (0)471 053 475

[www.ampack.biz](http://www.ampack.biz)



Les indications de ce document peuvent devenir caduques en raison de nouvelles connaissances ou de nouveaux développements. Des informations à jour sont disponibles sur [www.ampack.biz](http://www.ampack.biz).  
© Ampack AG, Rorschach, 02.2021

2257CH/FX.YY(VS)0221