

**Déclaration des performances**  
**Ampatex Ombrello: 1,5 x 50 m**

Ampack AG • Bautechnik  
Seebleichstrasse 50  
Postfach  
CH-9401 Rorschach  
Tel. 071 858 38 00 • Fax 071 858 38 37  
ampack@ampack.ch



www.ampack.ch

Position	Description des performances
1	<b>Code d'identification clair du type de produit:</b> Ampatex Ombrello
2	<b>Numéro de série servant à identifier le produit de construction conformément à l'article 11, alinéa 4:</b> Ampatex Ombrello
3	<b>Emploi prévu par le fabricant du produit de construction conformément à la spécification technique harmonisée applicable:</b> Pare-vapeur ou barrière vapeur selon DIN EN 13984 - Feuilles souples d'étanchéité – Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme pare-vapeur - Définitions et caractéristiques; version allemande EN 13984:2013.
4	<b>Nom du produit et adresse de contact conformément à l'article 11, alinéa 5:</b> Ampatex Ombrello  Ampack AG Seebleichstrasse 50 CH-9401 Rorschach
5	<b>Nom et adresse des fondés de pouvoir conformément à l'article 12, alinéa 2:</b> Ampack AG Seebleichstrasse 50 CH 9401 Rorschach
6	<b>Système d'évaluation et de contrôle des performances conformément à l'annexe V, point 1.4. de l'OPCo:</b> Système 3
7	<b>Déclaration des performances pour un produit de construction auquel s'applique une norme européenne harmonisée:</b> Prüfinstitut Hoch (1508) a testé la réaction au feu
8	<b>Déclaration des performances pour un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été établie:</b> -

<b>Ampatex Ombrello</b>					
Norme européenne harmonisée:	EN 13984:2013				
<b>Principales caractéristiques</b>			<b>Performance</b>		
<b>Propriété</b>	<b>Méthode</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur nominale</b>	<b>Valeur minimale</b>	<b>Valeur maximale</b>
Désignation du produit	EN 13984:2013	-	Typ A	-	-
Epaisseur	DIN EN 1849-2	mm			
Masse surfacique	DIN EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	160	-5%	+5%
Largeur	DIN EN 1848-2	m	1,5		
Longueur	DIN EN 1848-2	m	50		
Rectitude	DIN EN 1848-2	-	E	-	-
Etanchéité à l'eau	DIN EN 1928, procédé A	-	Réussi à 2 kPa		
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 1931	m	5	-0,3	+0,3
Résistance au cisaillement des cordons de soudure	EN 12 317-2	N	130		
Force de traction longitudinale maximale	DIN EN 12 311-2, sans insert de support EN 13 859-1, annexe A, avec insert de support	N/5 cm	110		
Force de traction transversale maximale	DIN EN 12 311-2, sans insert de support EN 13 859-1, annexe A, avec insert de support	N/5 cm	100		
Dilatation longitudinale	DIN EN 12 311-2, sans insert de support EN 13 859-1, annexe A, avec insert de support	%	60		
Dilatation transversale	DIN EN 12 311-2, sans insert de support EN 13 859-1, annexe A, avec insert de support	%	80		
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens longitudinal	DIN EN 12 310-1 sans insert de support EN 13 859-1, annexe B, avec insert de support	N	80		
Résistance à la déchirure (clou) dans le sens transversal	DIN EN 12 310-1 sans insert de support EN 13 859-1:2010, annexe B avec insert de support	N	80		
Durabilité					
Résistance à la vapeur d'eau après vieillissement	EN 1296, 70°C EN 1931	-	Réussi		
Résistance à la déformation sous charge	DIN 13 984, annexe B	mm/unité de temps ou %/unité de temps	Non requis		
Etanchéité à l'air	Consigne du fabricant	-	Etanche à l'air		
Tension superficielle		dyn	-		
Matériaux dangereux	A préciser	-	Aucun		
Défauts apparents	EN 1850-2	-	Aucun		

10

**La performance du produit mentionné aux points 1 et 2 correspond à la performance déclarée mentionnée au point 9:**

La responsabilité quant à l'établissement de cette déclaration des performances incombe entièrement au fabricant mentionné au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Rorschach, le 6.2.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Jäger', with a stylized flourish at the end.

Marco Jäger

Responsable marketing et technique, Ampack AG, Rorschach