

Joint modulaire MASTER-SEAL



- Prémonté
- Montage facile et rapide
- Testé jusqu'à une colonne d'eau de 30 m
- Montage ultérieur (tous les inserts d'étanchéité sont également sectionnables)

YouTube
INSTALLATION
FILM



Domaine d'utilisation Carottage mm Tube fourreau FASO/WELLO/ DURO Plus	Tube du milieu Ø extérieur mm à		Nombre de modules	Poids kg	Acier spécial N° d'art.	Prix/unité €	Galvanisé N° d'art.	Prix/unité €
50	11	19	4 x 275	0,08 kg	110250		110600	
50	20	25	4 x 200	0,08 kg	110255		110605	
80	20	33	4 x 350	0,32 kg	110260		110610	
80	34	44	5 x 300	0,30 kg	110265		110615	
80	45	49	6 x 250	0,14 kg	110267		110617	
80	50	55	7 x 200	0,14 kg	110268		110618	
100	27	38	4 x 375	0,52 kg	110270		110620	
100	39	50	6 x 350	0,48 kg	110275		110625	
100	56	64	6 x 300	0,36 kg	110280		110630	
100	65	69	8 x 250	0,16 kg	110281		110631	
100	70	75	9 x 200	0,18 kg	110282		110632	
125	41	44	4 x 475	1,04 kg	110283		110633	
125	45	52	4 x 415	0,96 kg	110284		110634	
125	53	63	5 x 375	0,65 kg	110285		110635	
125	64	78	7 x 350	0,56 kg	110290		110640	
125	79	90	8 x 300	0,48 kg	110295		110645	
125	90	94	11 x 250	0,22 kg	110296		110646	
125	96	100	11 x 200	0,22 kg	110297		110647	
150	58	69	5 x 475	1,30 kg	110298		110648	
150	63	76	5 x 415	1,20 kg	110300		110650	
150	75	82	6 x 375	0,75 kg	110305		110655	
150	88	103	9 x 350	0,68 kg	110310		110660	
150	106	115	10 x 300	0,60 kg	110315		110665	
150	113	118	14 x 250	0,28 kg	110316		110666	
150	120	124	14 x 200	0,28 kg	110317		110667	
200	88	107	6 x 575	2,50 kg	110320		110670	
200	108	118	7 x 475	1,82 kg	110325		110675	
200	115	122	7 x 415	1,68 kg	110330		110680	
200	125	138	9 x 375	1,17 kg	110335		110685	
200	140	153	13 x 350	0,98 kg	110340		110690	
200	156	165	14 x 300	0,84 kg	110345		110695	
200	164	168	19 x 250	0,38 kg	110346		110696	
200	171	174	19 x 200	0,38 kg	110347		110697	



Appliquer MASTER-SEAL autour du tube du milieu et fermer.



Placer MASTER-SEAL dans l'espace annulaire.



Serrer d'un tour toutes les vis, les unes après les autres, jusqu'à ce que tous les modules soient fixés de manière régulière.



MASTER-SEAL monté.

Joint modulaire MASTER-SEAL



Domaine d'utilisation Carottage mm Tube fourreau FASO/WELLO/ DURO Plus	Tube du milieu Ø extérieur mm de à	Nombre de modules	Poids kg	Acier spécial N° d'art.	Prix/unité €	Galvanisé N° d'art.	Prix/unité €
250	114 130	6 x 500	3,72 kg	110350		110700	
250	137 158	8 x 575	3,32 kg	110355		110705	
250	159 166	9 x 475	2,34 kg	110360		110710	
250	166 178	7 x 400	2,17 kg	110365		110715	
250	178 185	12 x 375	1,50 kg	110370		110720	
250	182 189	7 x 425	1,75 kg	110371		110721	
250	192 200	17 x 350	1,28 kg	110372		110722	
250	194 202	9 x 325	1,22 kg	110373		110723	
250	208 213	18 x 300	1,08 kg	110374		110724	
300	188 204	10 x 575	4,18 kg	110375		110725	
300	206 217	12 x 475	3,12 kg	110380		110730	
300	215 226	12 x 415	2,88 kg	110385		110735	
300	228 236	15 x 375	1,88 kg	110386		110736	
300	232 242	9 x 425	2,25 kg	110387		110737	
300	244 253	11 x 325	1,49 kg	110388		110738	
300	258 263	22 x 300	1,32 kg	110389		110739	
350	219 231	9 x 500	5,58 kg	110390		110740	
350	239 253	12 x 575	4,98 kg	110395		110745	
350	265 275	14 x 415	3,36 kg	110400		110750	
350	276 286	18 x 375	2,25 kg	110405		110755	
350	314 317	35 x 250	0,70 kg	110408		110758	
400	239 256	10 x 650	9,50 kg	110410		110760	
400	265 274	11 x 500	6,82 kg	110415		110765	
400	314 328	12 x 400	3,66 kg	110420		110770	
400	343 350	15 x 325	2,03 kg	110425		110775	
450	358 370	19 x 475	4,94 kg	110430		110780	
450	366 379	14 x 400	4,27 kg	110435		110785	
450	393 405	17 x 325	2,30 kg	110440		110790	
500	311 326	8 x 600	14,56 kg	110443		110793	
500	340 358	13 x 650	12,38 kg	110445		110795	
500	390 407	18 x 575	7,47 kg	110450		110800	
500	409 419	21 x 475	5,46 kg	110455		110805	
550	390 408	14 x 650	13,30 kg	110460		110810	
550	415 435	15 x 500	9,30 kg	110465		110815	
550	440 457	20 x 575	8,30 kg	110470		110820	
550	457 470	23 x 475	5,98 kg	110475		110825	
600	410 440	10 x 600	18,20 kg	110480		110830	
600	440 458	16 x 650	15,20 kg	110485		110835	
600	490 505	22 x 575	9,13 kg	110490		110840	
600	515 528	19 x 400	5,80 kg	110495		110845	

Autres dimensions disponibles en stock

Montage : après avoir posé le joint modulaire et inséré le tube du milieu, serrer les vis les unes après les autres dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer chaque vis plusieurs fois d'un tour, afin que la bague d'étanchéité se comprime régulièrement.

Couples maximaux	TYPE	200/250/275	3 Nm	500/525	60 Nm	650	85 Nm
		300/325/350/375	15 Nm	575	50 Nm	600	130 Nm
		400/415/425/475	35 Nm				