

Fiche technique

Boscapox Verdünner 860

Diluant pour les produits Boscapox 2K

Domaine d'emploi	<p>Convient pour la dilution des produits Boscapox 2K à base de solvants, pour l'optimisation de l'application et le nettoyage des outils de travail ainsi que pour l'élimination des taches.</p> <p>Application et consommation selon les fiches techniques des produits Boscapox 2K.</p>
Données techniques	<p>Solvants Hydrocarbures, alcools, cétones Forme de livraison Liquide prêt à l'emploi, séchant sans couleur Bidons Voir liste de prix Densité DIN 53217 0,82 g/cm³</p>
Stabilité au stockage	<p>Durée de stockage 36 mois max. à +20 °C dans des emballages non entamés. Frais, sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.</p>
Remarques	<p>Les lignes directives ASEPP/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Respecter et utiliser les checklists ASEPP, les protocoles de contrôle et les instructions de maintenance.</p>
Données de sécurité	<p>Mesures de protection Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger les yeux et la peau des éclaboussures lors de la manipulation. Porter des lunettes, des vêtements et des gants de protection.</p> <p>Étiquetage/Précautions d'emploi Liquide et vapeurs inflammables. Susceptible de provoquer le cancer. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'ingestion. Nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence et vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en vertiges.</p> <p>Prescriptions de transport UN 3295</p> <p>Code de déchet 08 01 11 S</p>

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous décharge de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.