

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Exponit BB

Dispersion à bien couvrant pour l'intérieure résistance à l'abrasion humide classe 2

Domaine d'emploi	Exponit BB est une peinture dispersion exempte de solvant insaponifiable à bien couvrant pour revêtement résistant à l'intérieur sur béton, crépi à la chaux et au ciment, crépi synthétique, maçonnerie, plâtre, bois, papier ingrain, etc. utilisée principalement dans des locaux industriels ou dans des habitations.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- très bon pouvoir couvrant- résistance au frottement- excellent arrondi- perméabilité à la vapeur- produit économique- application très aisée- exempt de solvant- sans odeur- correspond au Minergie-ECO- étiquette environnementale suisse catégorie B
Données techniques	<p>Base du liant Résine polymère en dispersion Pigments Dioxyde de titane rutile Teintes Blanc, teinte pastel comme teinté d'après carte des couleurs ou selon échantillon Degré de brillant Mat Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C en bidons non entamés, craint le gel Consistance Pâteuse, à diluer avec de l'eau Emballage Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 63 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,50 g/m³ (valeur moyenne) Perméabilité à la vapeur d'eau (DIN 52615) 95 %; $\mu\text{m} = 105$; $S_d = 0,01$ m</p> <p>Données techniques selon DIN EN 13300 Résistance à l'abrasion (Humide) Classe 2 (≥ 5-≤ 20 μm) (conforme à résistant à l'abrasion selon DIN 53778) Rapport de contraste (Pouvoir couvrant) Classe 1 ($\geq 99,5$) Taille de grain maximale Fin (< 100 μm)</p>
Supports	Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci.
Système d'application	<p>Crépi neuf, crépi ancien, béton, papier ingrain 1-2x Exponit BB</p> <p>Une couche de fond préliminaire avec Tiefgrund LF améliore l'adhérence, facilite l'application et diminue le risque de taches sur supports particulièrement maigres. Pour des supports présentant une absorption normale ou faible, Exponit BB peut être diluée avec 10 % Tiefgrund LF.</p> <p>Plâtre 1x Tiefgrund LF, ExpoSil Primer ou Expoflex Primer 1-2x Exponit BB</p> <p>Anciennes peintures dispersion si l'adhérence est bonne 1-2x Exponit BB</p>

Application	<p>Au pinceau, rouleau, pistolet (airless).</p> <p>Dilution Avec de l'eau. Au pinceau, au rouleau jusqu'à 15 %, au pistolet jusqu'à 20 %.</p> <p>Miscibilité (Teintage) avec. Exponit 2000 teintes vives Exponit *** teintes vives Pâtes pigmentaires Pintasol (jusqu'à 2 %)</p> <p>Consommation Env. 250-300 g/m² pour 2 couches sur support de structure fine. La consommation dépend du mode d'application, de la structure et du pouvoir absorbant du support.</p> <p>Température minimale de travail + 3 °C. La température du support ne doit pas être en dessous de + 5 °C.</p> <p>Nettoyage des outils Avec de l'eau; une fois sec, utilisation d'un dilutif universel.</p>
Séchage DIN EN 53150	<p>A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec et recouvrable après 4-6 h. Durci et adhérent après env. 3 jours. Des températures plus basses et des taux d'humidité plus élevés modifient ces données.</p>
Remarque	<p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports.</p>
Données de sécurité	<p>Doté de AF-Additiv, Exponit BB contient l'agent biocide Butylcarbamate de 3-Iodo-2-Propynyl aux propriétés fongicides.</p> <p>Code de déchets 08 01 12</p> <p>Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence Les mesures de prudences habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p>

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch