

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Exponit Protect

Finition colorée extrêmement résistante, de qualité supérieure pour les revêtements de couleurs, pour murs et plafonds, intérieur

Domaine d'emploi	Exponit Protect est une finition colorée extrêmement résistante, de qualité pour les revêtements de couleurs pour murs et plafonds. Convient particulièrement pour les surfaces soumises à une forte sollicitation mécanique. Même en présence de nuances très intenses, les surfaces ainsi recouvertes sont fortement résistantes aux sollicitations mécaniques telles que les rayures et les égratignures. Est appliqué comme revêtement final de même nuance sur Exponit 2000.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- diluable à l'eau et sans COV- optimal lors de retouches- bonne résistance aux détériorations superficielles comme rayures et égratignures- très bonne brillance- finition mate- application aisée- très grande facilité de nettoyage- pas d'effet de brillance après le nettoyage- correspond à la norme MINERGIE-ECO- étiquette environnementale suisse catégorie C
Données techniques	<p>Base du Liant Résine polymère en dispersion Pigments Dioxyde de titane rutile, pigments colorés inorganiques et organiques Teintes Blanc, coloré, teinté d'après carte des couleurs ou selon échantillon Degré de brillant Mat Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C emballage non entamé, craint le gel Consistance Pâteuse Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 47.5 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1.05 g/ml (selon la teinte)</p> <p>Données techniques selon DIN EN 13300 Résistance à l'abrasion (humide) ISO 11998 Classe 1</p>
Supports	Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci.
Système d'application	<p>Crépi neuf/ancien, crépi ancien, béton, papier peint 1-2x Exponit 2000 1-2x Exponit Protect Une application préalable Tiefgrund LF, ExpoSil Primer ou Expoflex Primer améliore le pouvoir d'adhérence, facilite l'application et empêche une éventuelle formation de taches sur des supports très absorbants</p> <p>Plâtre/enduit 1x Tiefgrund LF, ExpoSil Primer, ou Expoflex Primer 1-2x Exponit 2000 teinté 1-2x Exponit Protect</p> <p>Anciennes peintures à dispersion adhérentes 1-2x Exponit 2000 teinté 1-2x Exponit Protect</p>
Application	Au pinceau, au rouleau de préférence, appliquer avec un rouleau de 16 à 18 mm dans un sens.

	<p>Dilution Avec de l'eau. Au pinceau et au rouleau jusqu'à 5 %.</p> <p>Consommation Env. 200-250 g/m² pour 2 applications sur un support de structure fine. La consommation dépend du mode d'application, de l'absorption et de la structure du support.</p> <p>Température d'application min. +5°C (du support).</p> <p>Nettoyage des ustensiles Avec de l'eau; une fois sec, utiliser un Nitroverdünner.</p>
Séchage DIN EN 53150	A 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, sec et recouvrable après 4-6 h. Durci et adhérent après env. 3 jours. Des températures plus basses et des taux d'humidité plus élevés modifient ces données.
Remarque	<p>Bande adhésive conseillée: La bande adhésive 3M 2060 a montré de bons résultats d'adhérence sur l'Exponit Protect.</p> <p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports.</p>
Données de sécurité	<p>Code de déchets 08 01 12</p> <p>Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle.</p>

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch