

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

ExpoSan Cura

Détruit toutes les moisissures dans la maison, le sauna et la piscine. Élimine les traces de moisissure, les piqûres de moisissure et les bactéries. Agit comme blanchissant et désinfectant.

Domaine d'emploi	ExpoSan Cura peut être utilisé en intérieur pour la maison, le bureau, la salle de bains, le sauna et la piscine. L'application est possible sur des surfaces telles que le carrelage, les joints, les murs, les plafonds, la maçonnerie, le bois, le plastique et les joints en silicone.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- élimine les moisissures, les bactéries, les champignons et limite les piqûres de moisissure- garantit une efficacité rapide
Données techniques	<p>Composition Agent de blanchiment à base de chlore, tensio-actifs No. d'autorisation CHZN5523 Stabilité au stockage 24 mois à 20 °C, voir date d'expiration Forme de livraison Prêt à l'emploi, Spray Emballages Voir liste des prix Valeur pH 12.5-13.5 Densité DIN EN 53217 1,00 g/cm³</p>
Supports	Faire un test d'application sur une surface visible.
Application	<p>Pour la lutte superficielle contre les moisissures sans effet protecteur durable et préventif sur petites surfaces ou traitement superficiel ponctuel ultérieur.</p> <p>Les moisissures à traiter ne doivent pas être prétraitées à sec, au risque de soulever et de propager les spores d'algues et de champignons susceptibles de germer. Pulvériser d'abord à 15 cm de distance (ne pas respirer l'aérosol, porter un masque, des lunettes et des gants de protection) et laisser agir 1 heure environ. Puis nettoyer abondamment à l'eau claire et essuyer par exemple avec un chiffon humide. Éliminer en totalité les résidus de moisissures tuées. Si, après rinçage, la surface diffuse encore une "odeur de piscine", rincer à nouveau à l'éponge. Les odeurs peuvent être éliminées plus rapidement par la chaleur, réchauffer par conséquent la surface à l'aide d'un sèche-cheveux si nécessaire. Veiller à une bonne ventilation pendant et après l'application.</p> <p>Les peintures adaptées à l'élimination des moisissures sur supports prétraités sont:</p> <ul style="list-style-type: none">- ExpoSan FS- ExpoSan Clima <p>Consommation Dépend de l'intensité de la couche de revêtement et de l'état du support (pour env. 5 à 8 m² / par Spray).</p> <p>Pour de fortes infestations de moisissures sur de grandes surfaces, recourir également à d'autres méthodes de lutte antimoisissures spéciales. Demander conseil à un spécialiste des peintures de SPR-Schweiz ou faire appliquer les mesures de lutte contre les moisissures par un spécialiste.</p>
Remarque	<p>Attention Agent de blanchiment chloré. Protéger la peau, les vêtements et l'environnement des éclaboussures pendant l'utilisation, porter des gants de protection. Lors de l'utilisation, protéger la peau et les vêtements des projections. Même dilué, le produit provoque un blanchiment. Ne pas pulvériser sur les plantes, les textiles et les métaux. Ne pas utiliser avec d'autres détergents et surtout pas avec des produits acides. Il y a libération de gaz toxiques (chlore).</p> <p>ExpoSan Cura est efficace contre les champignons domestiques les plus courants et la plupart des spores fongiques.</p> <p>Ne pas appliquer ExpoSan Cura sur les surfaces peintes avec ExpoSan Clima.</p>

Données de sécurité

Code de déchets 20 01 29 S

Classification / prescription pour le transport / Conseils de prudence

Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l'application veiller à une bonne aération. **Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvérisation.** En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.

Utilisez le biocide avec précaution.

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch