

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Leinölfirnis

Pure huile de lin siccative

| | |
|-----------------------------|--|
| Domaine d'emploi | <p>Vernis à l'huile de lin blanchie et siccative. Particulièrement adaptée aux peintures de fond sur le bois et à la fabrication de peintures à l'huile.</p> <p>Peut être également utilisée comme agent anticorrosif dans la construction métallique.</p> |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none">- siccative au manganèse- excellentes propriétés de séchage- excellent arrondi- haute brillance- bonne résistance à l'eau- bonne capacité de mouillage |
| Données techniques | <p>Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (bidon non entamé)</p> <p>Indice d'acide max. 5,00 EN ISO 2114</p> <p>Indice de coloration Gardner 8-12 DIN EN 1557</p> <p>Densité 0.95 g/cm³</p> |
| Séchage DIN EN 53150 | < 24 h |
| Remarque | Les chiffons imbibés avec Leinölfirnis peuvent s'auto-enflammer. Ne pas les laisser sécher à l'air libre, mais les conserver dans une boîte métallique étanche à l'air! |
| Données de sécurité | <p>Classification / prescription pour le transport Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p>Code de déchets 08 01 11 S</p> <p>Conseils de prudence À conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Porter un vêtement de protection approprié. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées</p> |

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch