

Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

Lithomatt L

Peinture intérieure mat, à base de solvant, inodore, exempt de tension, pour des murs et des plafonds

Domaine d'emploi	Peinture intérieure mat à base de solvant, inodore, exempt de tension, pour plafonds et murs neufs ou en rénovations. Peut être appliqué sans couche de fond préalable sur des supports solides tels que le plâtre, le béton, le mortier, la chaux et des couches anciennes de peinture à la colle viables. Lithomatt L a de bonnes caractéristiques isolantes contre les taches de nicotine, de suie et d'eau.								
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- inodore- exempt de tension- bonne efficacité isolante- séchage sans incrustation- surface mat, sans reprises- excellente perméabilité à la vapeur d'eau- application économique- étiquette environnementale suisse catégorie G								
Données techniques	<p>Base du liant Liants spéciaux, biosourcés et exempt de tension Pigments Dioxyde de titane rutile Teinte Blanc Degré de brillant Mat Stabilité au stockage 12 mois à 20 °C (bidons non entamés) Forme de livraison Prêt à l'emploi, thixotrope Emballages Voir liste des prix Extrait sec DIN EN 53216 70 % (valeur moyenne) Densité DIN EN 53217 1,52 g/ml (valeur moyenne)</p>								
Supports	Le support doit être sec, propre et suffisamment durci. Non qualifié pour les espaces humides et des supports fortement alcalins.								
Système d'application	<p>Sur support absorbant 1-2x Lithomatt L Si l'égalité de la première couche n'est pas obtenue, appliquer immédiatement une deuxième couche après le matage.</p> <p>Sur support non-absorbant 1x Lithomatt L appliquer et étaler régulièrement.</p>								
Application	<p>Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless).</p> <p>Dilution Avec Verdünner geruchlos.</p> <p>Airless Dilution dépend de l'appareil, 10 % au max. avec Verdünner geruchlos.</p> <p>Consommation Env. 100-125 g/m² par couche, dépend du support.</p> <p>Nettoyage des ustensiles Avec Terpentinersatz.</p>								
Séchage DIN EN 53150	<table><tr><td>Hors poussière</td><td>après env. 2h</td></tr><tr><td>Sec à toucher</td><td>après env. 3-4 h</td></tr><tr><td>Résistant au lavage</td><td>après env. 1 semaine</td></tr><tr><td>Résistant au frottement</td><td>après env. 2 semaines</td></tr></table>	Hors poussière	après env. 2h	Sec à toucher	après env. 3-4 h	Résistant au lavage	après env. 1 semaine	Résistant au frottement	après env. 2 semaines
Hors poussière	après env. 2h								
Sec à toucher	après env. 3-4 h								
Résistant au lavage	après env. 1 semaine								
Résistant au frottement	après env. 2 semaines								

Remarque	<p>Le liant du Lithomatt L est formulé à base d'huile végétale - cette technologie se caractérise par un dégagement d'odeur faible, mais diminuant avec le temps. Dans les endroits sensibles, MicroSil Ultra, ExpoSol Wohnraumfarbe ou le Classidur Modern plus sont à préférer.</p> <p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports.</p>
Données de sécurité	<p>Doté de l'Additif anti-moisissure Lithomatt L contient l'agent biocide 2-Octyl-2H-isothiazole-3-on aux propriétés fongicides.</p> <p>Classification / prescription pour le transport voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p>Code de déchets 08 01 11 S</p>

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch