

# Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

## Tosanol Seidenmattlack

Email mat de haut de gamme pour bois et métaux, à faible odeur, pour l'intérieur

<b>Domaine d'emploi</b>	<b>Tosanol Seidenmattlack</b> est un email mat de haut de gamme pour l'application à l'intérieur sur bois et métaux (portes, armoires, etc.) A souligner que Tosanol Seidenmattlack reste longtemps ouvert de sorte qu'il s'applique aisément et s'étale facilement.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- haut pouvoir garnissant</li><li>- mise en œuvre très aisée</li><li>- excellent arrondi (aucune tendance aux coulures)</li><li>- séchage rapide</li><li>- très bonne résistance au jaunissement</li><li>- odeur neutre</li><li>- exempt de solvants aromatiques selon la directive VdL</li><li>- <b>étiquette environnementale suisse catégorie F</b></li></ul>
<b>Données techniques</b>	<p><b>Base du liant</b> Combinaison de résine alkyde <b>Solvant</b> Hydrocarbures désaromatisés <b>Teintes</b> Blanc, les teintes maison Bosshard et les teintes pastel sont exemptes de solvants aromatiques. Toutes les autres teintes sont pauvres en solvants aromatiques. <b>Degré de brillant</b> Mat <b>Stabilité au stockage</b> 24 mois à 20 °C (emballage non entamé) <b>Forme de livraison</b> Prête à l'emploi, légèrement thixotropique, bombe aérosol <b>Emballages</b> Voir liste des prix <b>Extrait sec DIN EN 53216</b> 63-70 % (valeur moyenne) <b>Densité DIN EN 53217</b> 1.2-1.4 g/ml (valeur moyenne)</p>
<b>Supports</b>	Le support doit être propre et exempt de graisse.
<b>Système d'application</b>	<p><b>Anciennes peintures intactes et adhérentes</b> Laver avec de l'eau ammoniacale, bien poncer 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p> <p><b>Bois neuf à l'intérieur</b> 1x PigaPur Primer ou Boscalit Aqua-Isoliergrund (composants du bois) 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p> <p><b>Fer à l'intérieur</b> 1x Cyclac 4032 Rostschutzgrund ou Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p> <p><b>Zinc à l'intérieur</b> 1x PigaPur Primer, Boscapox 2K-Primer 4500 ou Bosaqua 2K-Primer 1-2x Tosanol Seidenmattlack</p>
<b>Application</b>	<p>Au pinceau, au rouleau, au pistolet (airless).</p> <p>Par des procédures d'application différentes (haute et basse pression) une différence de couleur est possible. Faire des essais préliminaires.</p> <p><b>Dilution</b> Avec Verdünner geruchlos ou Terpentinersatz.</p> <p><b>Teintage</b> Avec pâtes pigmentaires Pintasol (max. 2 %).</p> <p><b>Consommation</b> Env. 120-150 g/m<sup>2</sup> (sur un support lisse et prétraité).</p>

	<b>Nettoyage des outils</b> Si possible sitôt après usage avec Verdünner geruchlos, Terpentinersatz ou Cyclon Universalverdünner 7.
<b>Séchage DIN EN 53150</b>	Hors poussière      après env. 3 h Hors poisse          après env. 6 h Sec au toucher        après env. 12 h Sec en profondeur    après env. 24 h Ponçable              après env. 24 h Recouvrable          après env. 24 h
<b>Remarque</b>	Teintes en extéieur, respectez BFS dépliant No. 26 „Farbveränderung von Beschichtungen im Aussenbereich“.  Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.
<b>Données de sécurité</b>	<b>Classification / prescription pour le transport</b> Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.  <b>Code de déchets</b> 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)