



Déclaration de Performance

conformément à l'annexe III du règlement (UE) No. 305/2011 (réglementation européenne sur les produits de construction)

No. 55001006-2001

1. Code d'identification unique du produit type :

Collano A 1970

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

numéro de lot : voir emballage du produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

- Mastics pour éléments de façade
- Mastics sanitaires
- EN 15651-1 : F-EXT-INT-CC (KLASSE 20HM)
- EN 15651-3 : S (KLASSE XS3)

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Collano AG, Neulandstrasse 3, CH-6203 Sempach Station

5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : non concerné

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :

Système 3

Système 3 pour la réaction au feu

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : l'organisme notifié SKZ – TeConA GmbH (1213) a effectué l'essai de type initial selon EN 15651-1 / EN 15651-3 ainsi que la réaction au feu selon système 3 et approuvé la suivante : rapport d'essai.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : non concerné

9. Performances déclarées :

Conditionnement : méthode B (selon ISO 8340), support : mortier M1 (avec primaire P05), verre (sans primaire), aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-1:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	PND (*)	
Etanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 10%	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau	PDR	
Adhésivité / cohésion (module sécant) pour l'usage en zones de climat froid (-30 °C)	PR	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue pour l'usage en zones de climat froid (-30 °C)	PDR	
Durabilité	Conforme	

Support : verre (sans primaire), aluminium anodisé (sans primaire)

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	Classe E	EN 15651-3:2012
Rejet de substances dangereuses pour l'environnement et la santé	PND(*)	
Etanchéité à l'air et à l'eau		
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Perte de volume	≤ 20%	
Adhésivité / cohésion sous traction maintenue après immersion dans l'eau	PDR	
Croissance microbologique	3	
Durabilité	Conforme	

(*) Voir fiche de données de sécurité

PND : Performance non déterminée PDR : Pas de rupture PR : Pas requis

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit : non concerné

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Collano AG, Sempach Station, le 16.08.2019

