

Déclaration des performances

Selon l'annexe III de l'ordonnance sur les produits de construction LPCo 933.01 du 1^{er} octobre 2014

Nr. LE-15-420-800-07.22

(DoP-CBM0-845-420-1507)

1. Code d'identification unique du produit type	Linteaux en béton <i>Voir le marquage sur le produit et/ou sur le bon de livraison</i>
2. Usage prévu	Dans les murs et cloisons couverts d'une portée maximale de 4,5 m au-dessus de l'ouverture libre
3. Fabricant	Creabéton Matériaux AG Kandergrien, 3646 Einigen BE
4. Mandataire	CBB / MSB / MSE / ZNO Tel. 0848 400 401 / Mail: info@creabeton.ch
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 3
6. Norme harmonisée	SN EN 845-2:2013
Organisme notifié	Les linteaux en béton sont fabriqués et contrôlés depuis plusieurs années par Creabéton Matériaux SA conformément à la norme technique harmonisée SN EN 845-2. Les tests initiaux ont été effectués selon le système 3, dans le contrôle de production en usine (CPU), pour l'évaluation de la performance des produits et la vérification de sa constance
7. Performance déclarée	Performances testés sur les propriétés
Charge admissible - charge exprimée comme valeur moyenne - Dimensions - Tolérances dimensionnelles Longueur Largeur et hauteur - Longueur d'encastrement minimale	Voir documentation technique Voir documentation technique ± 15 mm ± 5 mm ≥ 125 mm
Flèche sous charge	NPD
Absorption d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	NPD

Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments extérieurs)	NPD
Isolation contre le bruit aérien direct (à l'état de service final)/[masse surfacique] (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet d'exigences acoustiques)	NPD
Résistance thermique (pour les linteaux destinés à être utilisés dans des éléments faisant l'objet d'exigences thermiques)	NPD
Résistance au feu	R30 épaisseur de mur 100 – 145 mm R60 épaisseur de mur 150 – 200 mm
Durabilité des caractéristiques de performance (contre la corrosion)	D.2
Durabilité des caractéristiques de performance (contre le gel/dégel) (pour les linteaux conçus pour être utilisés dans des éléments externes uniquement) - Classe d'exposition (CH)	XF1
Substances dangereuses	Aucun(e)
8. Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7	Sans objet

NPD: No Performance Determined / aucune performance constatée

Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances conformément à la législation applicable.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant :

Lieu CBM Einigen

Date 31.07.2022


Nom Markus Stauffer

Nom Fabien Dalloz

Signature



Signature



Toutes questions concernant la présente déclaration de performance doivent être adressées au mandataire susmentionné. Cette déclaration de performance peut être consultée sous son numéro sur le site Internet suivant: www.muellersteinag.ch/LE