





Leistungserklärung / Declaration of Performance gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. / according to Delegated Regulation (EU) No. 574/2014

Nr. DoP-22-700-01
für das Produkt / for the product
DELTA®-WOODIXX

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product type	EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010
2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation / Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer	1. Unterdeck- und Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind / Flexible sheets for underlays which are to be used under roof covering of discontinuous roofs 2. Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern / Flexible sheets for underlays for walls which are to be used in walls behind outside wall coverings in order to avoid penetration of wind and water from outside
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / Name, the registered trade name or registered trade mark and the contact address of the manufacturer, as required pursuant to Article 11(5) of Regulation (EU) No 305/2011.	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 genannten Aufgaben umfasst / Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in article 12 (2) of Regulation (EU) No. 305/2011	nicht relevant / not relevant
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 / System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in Annex V to Regulation (EU) No. 305/2011.	System 3
6 a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird. / In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	a) EN 13859-1:2010; EN 13859-2:2010 b) Kennnummer notifizierte Stelle / Identification number notified body: NB 0432, MPA NRW, Marsbruchstraße 186, 44287 Dortmund, Germany NB 0402, RISE AB, Box 857, 501 15 BORAS, Sweden

7. Erklärte Leistung/Declared performance		
Wesentliche Merkmale / Essential characteristics	Leistung / Performance	Harmonisierte technische Spezifikation / Harmonised technical specification
Brandverhalten / Reaction to fire (EN 13501-1)	Klasse E / Class E	EN 13859:2010
Wasserdichtheit / Watertightness (EN 1928)	Klasse W1 / Class W1	
Reißkraft / Tensile strength (MD) (EN 12311-1)	270 N/5 cm (± 20 %)	
Reißkraft / Tensile strength (CMD) (EN 12311-1)	180 N/5 cm (± 20 %)	
Dehnung / Elongation (MD) (EN 12311-1)	35 % (± 20%)	
Dehnung / Elongation (CMD) (EN 12311-1)	25 % (± 20%)	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) / Resistance to tearing (nail shank) (MD) (EN 12310-1)	160 N (± 20 %)	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) / Resistance to tearing (nail shank) (CMD) (EN 12310-1)	250 N (± 20 %)	
Kaltbiegeverhalten / Flexibility at low temperature (EN 1109)	bis / up to -25 °C	
Dauerhaftigkeit nach künstlicher Alterung bei Beanspruchung durch UV-Strahlung und erhöhte Temperatur / Resistance to artificial ageing by exposure to UV and heat		
- Wasserdichtheit / Watertightness (EN 1928)	W1	
- Reißkraft / Tensile strength (MD) (EN 12311-1)	210 N/5 cm (± 20 %)	
- Reißkraft / Tensile strength (CMD) (EN 12311-1)	140 N/5 cm (± 20 %)	
- Dehnung / Elongation (MD) (EN 12311-1)	28 % (± 20 %)	
- Dehnung / Elongation (CMD) (EN 12311-1)	20 % (± 20 %)	
Länge / Length (EN 1848-2)	30 m (-0 %)	
Breite / Width (EN 1848-2)	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)	
Flächenbezogene Masse / Mass per unit area (EN 1848-1)	210 g/m ² (±10 %)	
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour transmission (EN ISO 12572)	S _d = 0,18 m (± 0,05 m)	
Wasserdichtheit der Nähte / Watertightness of seams (EN 1928 EN 13859 Anhang F / Annex F)	KLF / NPD	
Gefährliche Stoffe / Dangerous substances	Keine / none	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation / Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von den Geschäftsführern: / Signed for and on behalf of the manufacturer by the managing directors:
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Christian Harste </div> <div style="text-align: center;">  Ingo Quent </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Herdecke, 15.12.2022 (Ort und Datum der Ausstellung / Place and date of issue) </div>