

- | | |
|---|--|
| 1. code d'identification unique du produit | bordure de trottoir en béton à liant ciment non armé |
| 2. usage prévu | Pour les applications en extérieur et la séparation de séparation de surface des routes et de circulation des véhicules |
| 3. Fabricant | Cornaz SA, chemin des Grangettes 3,
CH-1165 Allaman |
| 4. Mandataire | néant |
| 5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | 4 |
| 6. Norme harmonisée: | SN EN 1340 |

7. Performances déclarées

caractéristiques essentielles	performances	spécifications techniques
caractéristiques géométrique chanfrein dépouille et distanceur arête	80 / 60 mm 2 mm et 3 mm angle arrondi	SN EN 1340
réaction au feu	Classe A1	
performance au feu en extérieur	Réputée satisfaisante	
teneur en amiante	Aucune teneur	
conductivité thermique (W/mK)	application en extérieur	
résistance caractéristique à la flexion	> 3.5 MPa (classe S)	
résistance à la glissance et au dérapage	réputée satisfaisante	
résistance aux agressions climatiques, absorption d'eau	< 6% masse (classe B)	
résistance au gel/dégel avec sel de déverglaçage	< 1.0 kg/m2 (classe D)	

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Allaman, le 26 juin 2015

Michel Cornaz
Directeur

