

- | | |
|--|--|
| 1. code d'identification unique du produit | dalle en béton
à liant ciment non armé |
| 2. usage prévu | dallage extérieur non carrossable |
| 3. Fabricant | Cornaz SA, chemin des Grangettes 3,
CH-1165 Allaman |
| 4. Mandataire | néant |
| 5. Système d'évaluation et de vérification
de la constance des performances | 4 |
| 6. Norme harmonisée: | SN EN 1339 |

6. Performances déclarées

caractéristiques essentielles	performances	spécifications techniques
réaction au feu performance au feu en extérieur teneur en amiante conductivité thermique (W/mK) résistance caractéristique à la flexion résistance à la glissance et au dérapage résistance aux agressions climatiques, absorption d'eau résistance au gel/dégel avec sel de déverglaçage charge de rupture caractéristique: <i>dalles lg < 50 cm</i> <i>dalles lg > 50 cm</i>	Classe A1 Réputée satisfaisante (non destiné aux toitures) Aucune teneur application en extérieur > 5.0 MPa (classe U) réputée satisfaisante < 6% masse (classe B) < 1.0 kg/m ² (classe D) > 7.0 kN (classe 70) > 3.0 kN (classe 30)	SN EN 1339

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Allaman, le 26 juin 2015

Michel Cornaz
Directeur

