

- |   |   |
|---|---|
| 1. code d'identification unique du produit                                  | <b>élément de mur de soutènement en béton à liant ciment non armé</b> |
| 2. usage prévu  | <b>murs poids d'une hauteur inférieur ou égale à 1 m</b>              |
| 3. Fabricant  | <b>Cornaz SA, chemin des Grangettes 3,<br/>CH-1165 Allaman</b>        |
| 4. Mandataire   | <b>néant</b>  |
| 5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances | <b>4</b>  |
| 6. Norme harmonisée:  | <b>aucune</b>   |

7. Performances déclarées

<b>caractéristiques essentielles</b>	<b>performances</b>	<b>spécifications techniques</b>
hauteur constructive hors SN EN 15258:	1 m	SN EN 15258
poids des éléments, selon dimension	11-18-25-21-29 kg	SN EN 13369
réaction au feu	Classe A1	
performance au feu en extérieur	Réputée satisfaisante (non destiné aux toitures)	
teneur en amiante	Aucune teneur	
conductivité thermique (W/mK)	application en extérieur	
résistance caractéristique à la rupture en traction par fendage	> 3.6 MPa	
résistance aux agressions climatiques, absorption d'eau	< 6% masse	

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Seul le fabricant indiqué ci-dessus est responsable de l'établissement de la déclaration de performance, conformément aux prescriptions légales s'y rapportant.

Allaman, le 26 juin 2015

Michel Cornaz  
Directeur

