

# Jeu de règle fermacell™

## Pour le nivellement du granule et du mortier d'égalisation fermacell™ T



### PRODUIT

Le jeu de règle fermacell™ assure un nivellement précis des granules d'égalisation fermacell™ et du mortier d'égalisation fermacell™ T.

### PROPRIÉTÉS

- Allègement du travail et gain de temps
- Longue durée de vie grâce aux profilés creux multi-chambres en aluminium extrêmement stables et aux pièces d'usure remplaçables
- Niveaux horizontaux inclus pour aligner les règles de base à l'horizontale
- Des encoches pour les rails de base permettent un retrait confortable
- Haute résistance, absence de corrosion et faible poids

### MISE EN ŒUVRE

La hauteur finale de la chape sèche est tout d'abord déterminée et reportée sur les murs environnants à l'aide d'un appareil de nivellement. Pour ce faire, il est utile d'utiliser le tracé du mètre fini - un repère périphérique situé exactement 1 m au-dessus de la hauteur finie. Appliquer ensuite les bandes de rive fermacell™ LM. La réalisation du nivelage s'effectue du fond de la pièce vers la porte.

Une digue d'environ 200 mm de large est réalisé sur un côté de la pièce le long du mur à l'aide d'une règle de base. Parallèle à cette digue, à une distance correspondant à la longueur d'une règle d'égalisation, réaliser la même opération.

Pour le granule d'égalisation fermacell™, le granule est maintenant mis en place entre les digues et tiré à la cote exacte à l'aide de la règle d'égalisation correspondante. Les règles de base peuvent maintenant être retirées avec précaution.

La pose des plaques de sol fermacell® peut ensuite commencer immédiatement. Il ne faut pas marcher directement sur le granule d'égalisation fermacell™. Pour marcher sur le granule, il faut utiliser des îlots de circulation, par exemple des plaques fermacell® > 50 × 50 cm.

Pour le mortier d'égalisation fermacell™ T, lorsque les digues ont tiré, on égalise la zone entre deux avec les règles de base. Le mortier d'égalisation fermacell™ T est praticable au bout de 12 heures environ et prêt à l'emploi au bout de 24 heures (à 20 °C et 65 % d'humidité relative max.).

Vous trouverez des indications détaillées sur la pose du granule d'égalisation fermacell™ et des plaques de sol fermacell® dans :

- Vidéo de pose – plaque de sol fermacell®
- Guide de pose et de planification – fermacell™ Système de chape sèche
- Guide de pose - fermacell™ Système de chape sèche

Jeu de règle (set de 6 éléments)	
2 règles de base	2,50 m
2 règles de base	1,25 m
1 règle de nivellement	2,50 m
1 règle télescopique	0,77–1,20 m

Données pour les négociés	jeu de règle (set de 6 éléments)
Numéro d'article	79027
Code EAN	40 0 7548 00222 6
Quantité/carton	1 Set

## AUTRES REMARQUES

Le traitement des commandes, la livraison et les garanties que nous offrons sont soumis à nos CGV. Nos recommandations reposent sur de nombreux essais et expériences pratiques, elles ne remplacent cependant pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. En raison de la diversité des facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre et l'application de ce produit, nous recommandons à l'utilisateur de toujours faire un essai de pose et d'application au préalable. Les informations que nous donnons sont donc indicatives et ne permettent en aucun cas de prétendre à un éventuel dédommagement.