



Stamisol

Perform SD 100

Produits complémentaires

Pare-vapeur très performant avec couche FRIC® antidérapante pour application en toiture

- Stamisol Perform SD 100 est particulièrement adapté pour les systèmes sarking.
- Grâce à sa couche antidérapante FRIC et sa grande résistance mécanique, il permet de circuler en toute sécurité.
- Stamisol Perform SD 100 est une barrière efficace contre la pénétration de vapeur d'eau dans l'isolant. Il est étanche à l'air et limite les pertes de chaleur. Pour assurer une barrière continue, les recouvrements sont traités avec les bandes butyliques.

	Description	Normes
Composition	Feuille en polyéthylène avec enduction spéciale	
Poids	200 g/m ²	EN 1849-2
Propriétés de la membrane		
Valeur S _p	> 100 m	EN 1931
Résistance à la rupture (L/T)	100/100 N/5 cm	EN 12311-2
Réaction au feu		
Euroclasse	E	EN 13501-1
Classement au feu	VKF 5 (RF 2)	SN 198898
Résistance aux UV en phase chantier	4 semaines	
Certifications, labels, garanties		
Garantie 10 ans	 	Conforme SIA 232-2 (Suisse)

Conditionnement				
Réf.	Rouleau		Palette	
	Dim.	m ²	Nombre de rouleaux	m ²
Stamisol Perform SD 100 6009740	50 ml x 2,00 m	100	10	1000

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 20%.
Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 35.

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.