

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 210

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

422454

Usage prévu

mortier spécial minéral pour l'assainissement des maçonneries humides et salines, e.a.

Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1:2016
Absorption d'eau	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ après 24 h	
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	$\mu \leq 10$	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Conductibilité thermique	$\leq 0,15 \text{ W/mK}$	
Durabilité	NPD	
Durabilité (résistance au gel)	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature