

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 223

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

285001

Type de produit

Mortier d'enrobage spécial

Usage prévu

Mortier d'enrobage / Enduit d'égalisation

Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|---|---------------------------------------|
| Absorption d'eau capillaire | W 0 | EN 998-1:2016 |
| Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | $\leq 7,0$ | |
| Résistance à la compression | CS II | |
| Résistance à la flexion | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Substances dangereuses | NPD | |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ | |
| Comportement au feu | A2 s-1 d-0 | |
| Masse volumique à sec | env. 1200 kg/m ³ | |
| Conductivité thermique λ | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} 0,33 \text{ W/mK } P = 50\%$ | |
| Durabilité | NPD | |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature