

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Fixit 421

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

421625

## Type de produit

Mortier normal GP-CS IV-W1

## Usage prévu

Mortier normal pour l'extérieur et l'intérieur

## Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	
Coefficient de la perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu$ 5/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,67$ W/(m · K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,76$ W/(m · K) pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Absorption d'eau	W1	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature