

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 587 Quick

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

423494

Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|--|----------------|---------------------------------------|
| Résistance à la compression | Classe R4 | EN 1504-3 |
| Teneur en chlorure | ≤ 0,05 % | |
| Adhérence | ≥ 1,5 MPa | |
| Résistance à la carbonatation | NPD | |
| Module d'élasticité | | |
| Résistance aux écarts de température partie 1: résistance au gel/dégel et aux sels de déverglaçage | ≥ 1,5 MPa | |
| Absorption d'eau capillaire | NPD | |
| Retrait libre (90 d) | NPD | |
| Substances dangereuses | conforme à 5.4 | |
| Comportement au feu | A1 | |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature