



Fixit 471

Couche de fond Premium

Utilisation: Fixit 471 Couche de fond Premium est une couche de fond pour crépis synthétiques et crépis silicone/silicate qui régularise le comportement de l'absorption des supports. Elle augmente l'adhérence du crépi de finition.
Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et porteur.

- Propriétés:**
- Prêt à l'emploi
 - Application universelle
 - Application facile et propre
 - Minéral, organique
 - Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques

| | |
|----------------------|--------------------------|
| N° d'art. | 2000634790 |
| Type d'emballage | |
| Unités par emballage | 24 unité/pal |
| Quantité par unité | 20 kg/unité |
| Consommation | 150–200 g/m ² |

- Composition:**
- Liants : dispersion polymère, poly silicates
 - Agrégats : sable de quartz
 - Additifs : oxyde de titane rutile, pigments

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les normes, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Fixit 471 est prêt à l'emploi.
Bien brasser le matériau avant l'emploi et régler éventuellement la consistance de mise en œuvre en ajoutant de l'eau (au max. 5 %).

Stockage: En bidon et/ou sac original non entamé, protégé du gel, de la chaleur et de l'ensoleillement direct, peut être stocké pendant au moins 12 mois.

Certificats:



Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).
Aprêter les panneaux en particules de bois et supports semblables avec Fixit 494 Fond isolant.
Pour les enduits de finition non peints, nous recommandons d'utiliser le {PRODUIT} teinté dans la couleur de l'enduit de finition.
Il faut observer un délai de séchage et de carbonatation suffisant pour les enduits nouvellement mis en œuvre.



Fixit 471

Couche de fond Premium

Dispositions générales: Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.